

MS
M A X

D212M

**Напольный сценический
всепогодный монитор**

Паспорт



Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2006

Напольный сценический всепогодный монитор MS-Max D212M Паспорт

Содержание:

1. Введение	3
2. Области применения	3
3. Технические характеристики	4



Напольный сценический всепогодный монитор MS-Max D212M Паспорт

1. Введение

Модель MS-MAX D212M представляет собой акустическую систему с динамиком большой мощности и высокой чувствительности.

Изготовленный из фанеры корпус имеет достаточную прочность, обеспечивая при этом поглощение шумов, возникающих из-за резонанса.

Разнообразие способов подсоединения позволяет использовать акустическую систему в различных приложениях. Конструкция соединения позволяет избежать ошибок во время использования акустической системы.

2. Области применения

Предназначен для использования в комплектах высокой мощности, для установки в помещениях среднего и большого размеров, или на открытых площадках.

**Напольный сценический всепогодный монитор MS-Max D212M
Паспорт**

3. Технические характеристики

Система	НЧ:12LB075-8 ВЧ:44ED25-8
Частотный диапазон (± 3 дБ)	50-20000 Гц
Чувствительность (1м/1Вт)	96 дБ
Мощность (RMS)	300Вт
Мощность (программа)	600 Вт
Мощность (пиковая)	1200 Вт
Сопротивление	8 Ом
Охват (ГхВ)	80°x50°
Входные разъемы	NL4x2
Вес нетто	23 кг
Вес брутто	27 кг
Размеры (ШхГхВ)	396x600x369 мм
Размеры в упаковке (ШхГхВ)	495x700x470 мм

MS
M A X